

Согласовано

Председатель профсоюзной организации

МАУ ЦСШ №1

В.Г. Попов

«12» 12 2022 г.



Инструкция № 9

## ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе с горюче-смазочными материалами и техническими жидкостями

### 1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция содержит требования по обеспечению безопасности труда при работах, связанных с использованием горюче-смазочных материалов и технических жидкостей (в дальнейшем ГСМ и ТЖ) при эксплуатации и обслуживании оборудования, используемого в организации.

1.2. К ГСМ и ТЖ, используемым при работах, указанных в п. 1.1., относятся:

дизельное топливо;

бензин;

тормозные жидкости;

антифризы;

масла;

нефтепродукты (моющие растворы).

1.3. К выполнению работ с использованием ГСМ и ТЖ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж и стажировку на рабочем месте, обучение по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим.

1.4. Работник, занятый работами с использованием ГСМ и ТЖ, должен знать опасные и вредные факторы ГСМ и ТЖ, используемых при работе:

дизельное топливо, бензин, нефтепродукты являются взрывопожароопасными;

топливо, масла, антифризы и тормозные жидкости ядовиты;

топливо, масла и антифризы являются канцерогенами.

1.5. Работник, применяющий ГСМ и ТЖ при работе, должен пользоваться сертифицированными средствами индивидуальной защиты (согласно Норм выдачи).

1.6. Работник, работающий с ГСМ и ТЖ, должен знать место расположения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.

1.7. Использованный обтирочный материал должен складироваться, в специальные металлические ящики с крышками и ежедневно вывозиться в безопасное в пожарном отношении место.

1.8. Использование ГСМ и ТЖ для мойки полов, оборудования, а также для чистки одежды запрещается!

1.9. На рабочем месте работника не должно храниться ГСМ и ТЖ более сменной потребности.

1.10. Содержать ГСМ и легковоспламеняющиеся ТЖ следует в таре с плотно закрывающимися крышками с резиновыми прокладками. Использование стеклянной тары запрещается.

|          |               |   |                 |
|----------|---------------|---|-----------------|
| Ревизия  | 01            | Инструкция по охране труда при работе с горюче-смазочными материалами и техническими жидкостями | Страница 1 из 4 |
| Дата     | Ноябрь 2022   |   |                 |
| Исполнил | Булгаков О.Н. |   |                 |

1.11. Во время работы следует избегать попадания ядовитых веществ на кожу. После окончания работы и перед едой мыть руки и лицо теплой водой с мылом.

1.12. Рабочий несет в установленном законом порядке ответственность за: нарушение инструкций по охране труда, пожарной безопасности, трудовой и производственной дисциплины;

ущерб, причиненный в результате нарушений правил, норм и инструкций по охране труда и пожарной безопасности.

1.13. В ходе работ необходимо соблюдать правила внутреннего распорядка, режим труда и отдыха.

1.13. В зависимости от характера и степени нарушения работник может быть привлечен к дисциплинарной, материальной и уголовной ответственности.

## **2. Требования охраны труда перед началом работы**

2.1. Работник должен находиться в специальной одежде, пуговицы застегнуты, волосы закрыты головным убором, при необходимости должны применяться средства индивидуальной защиты (очки, фартук, перчатки).

2.2. Рабочее место должно содержаться в чистоте, необходимые материалы и детали должны быть складированы в соответствии с требованиями безопасности и не загромождать проходы и проезды. Тара (емкость) с ГСМ и ТЖ должна быть установлена таким образом, чтобы исключить случайное опрокидывание и разлив жидкости.

2.3. Помещение, в котором производятся работы с применением ГСМ и ТЖ, должно иметь освещение в соответствии с нормативами, вентиляцию.

2.4. При отвинчивании пробок емкостей с ГСМ и другими легковоспламеняющимися жидкостями должен применяться искробезопасный инструмент.

2.5. На емкостях с ядовитыми жидкостями, должна быть табличка с указанием вида жидкости.

## **3. Требования охраны труда во время работы**

3.1. При переливе ГСМ и ТЖ из одной емкости в другую следует пользоваться специальными приспособлениями. Запрещается использовать для этих целей отрезки шлангов и другие подручные предметы, а также засасывать жидкости ртом.

3.2. Запрещается применение открытого огня в помещениях, где производятся работы с пожароопасными и взрывоопасными жидкостями.

3.3. Во время работы с применением ГСМ и ТЖ в помещении должна работать вытяжная и приточная вентиляция.

3.4. Нахождение посторонних лиц на местах производства работ с применением ГСМ и ТЖ, запрещается.

3.5. Заливка ГСМ и ТЖ в узлы и агрегаты должна производиться в соответствии с инструкциями по эксплуатации этих узлов и агрегатов.

3.6. При получении ГСМ и ТЖ следует соблюдать требования инструкции.

3.7. Во время работы рабочее место должно быть чистым. При случайном проливе ГСМ и ТЖ места разлива засыпаются сухим песком или грунтом.

3.8. Мойка деталей и инструмента должна производиться в моечных машинах в соответствии с инструкциями по их эксплуатации или в специальных емкостях, оборудованных местной вытяжной вентиляцией.

|          |               |   |                 |
|----------|---------------|---|-----------------|
| Рецензия | 01            | Инструкция по охране труда при работе с горюче-смазочными |                 |
| Дата     | Ноябрь 2022   | материалами и техническими жидкостями                     |                 |
| Исполнил | Булгаков О.Н. |   | Страница 2 из 4 |



3.9. Слив отработанных моечных растворов должен производиться в специальные емкости для хранения до отправки на утилизацию. Слив в канализацию моющих растворов с нефтепродуктами запрещается.

3.10. На рабочем месте запрещается курение и прием пищи.

#### 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении возгораний в помещениях, где применяются ГСМ и ТЖ действовать согласно инструкции по пожарной безопасности.

4.2. При повышении концентрации паров пожароопасных, взрывоопасных или ядовитых веществ выше допустимых норм, работы должны быть прекращены, люди выведены из опасной зоны, источник выделения паров перекрыт. Работы можно возобновить только после проветривания помещения и снижения концентрации паров пожароопасных, взрывоопасных или ядовитых веществ до допустимой.

4.3. При попадании ГСМ и ТЖ необходимо промыть глаза водой и обратиться к врачу.

4.4. В случае отравления вредными веществами рабочий должен уметь оказать пострадавшему первую медицинскую помощь, вызвать скорую помощь по телефону 112 и сообщить руководителю.

#### 5. Требования охраны труда по окончании работ

5.1. Слить остатки ГСМ и ТЖ в герметичную емкость, емкость плотно за крыть крышкой.

5.2. Убрать рабочий инструмент в специально отведенное место. Навести порядок на рабочем месте. Брызги и проливы ГСМ и ТЖ насухо протереть.

5.3. Промасленную ветошь убрать в специальную металлическую плотно закрывающуюся тару и закрыть ее.

5.4. Проветрить помещение и выключить вентиляцию.

5.5. Снять, очистить и убрать в шкаф средства индивидуальной защиты.

5.5. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ.

5.6. При обнаружении недостатков и неисправностей сообщить руководителю или лицу, его замещающему.

#### Разработал

Главный инженер

МАУ ЦСШ №1

А.В. Зенченко

«12» 12 2022 г.



#### Согласовано

Специалист по охране труда

МАУ ЦСШ №1

О.Н. Булгаков

«12» 12 2022 г.



|          |               |   |                 |
|----------|---------------|---|-----------------|
| Ревизия  | 01            | Инструкция по охране труда при работе с горюче-смазочными материалами и техническими жидкостями |                 |
| Дата     | Ноябрь 2022   |   |                 |
| Исполнил | Булгаков О.Н. |   | Страница 3 из 4 |

